

SUZACIRE

Encaustique liquide

Propriétés

- Fabrication traditionnelle depuis 125 ans.
- Formule de haute qualité riche en cire d'abeille dure qui augmente la brillance et la résistance aux rayures.
- Peut-être appliquée sur des bois recouverts de vernis, de lasures, de teintes solvantées ou à l'eau.
- Ne forme ni voile ni croûte.
- Sa fluidité permet l'application à la cireuse rotative.
- Protège les surfaces contre les salissures et l'eau.
- Séchage rapide.

Mode d'emploi

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches, produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).
- Appliquer en couche mince à l'aide d'un chiffon ou d'une cireuse.
- Laisser sécher 10 à 15 minutes, puis lustrer avec un chiffon non pelucheux.

Précautions d'emploi

- Agiter le bidon avant emploi.
- La fabrication traditionnelle peut donner parfois des cires plus épaisses. Elles pourront être, dans ce cas, diluées avec un peu de térébenthine.

Caractéristiques techniques

- Cire naturelle d'abeille et synthétique (20% de cire d'abeille dans les cires). Essence naturelle de térébenthine (pin).
- Densité : 0,78.
- Pouvoir couvrant : 30 m² au litre suivant la porosité du bois.
- Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

