

LAVNET A 59

Nettoyant liquide concentré

Propriétés

- ❑ Nettoyant concentré puissant non moussant pour les nettoyages difficiles, en lavage manuel, machines auto-laveuses ou haute-pression.
- ❑ Nettoyage des sols difficiles, pavés autobloquants, ciments et autres.
- ❑ Décapant des surfaces peintes avant mise en peinture, des machines, suies, chaudières, cambouis, fours gras, traces de gomme et caoutchouc, bois à restaurer, etc...
- ❑ Décolle-affiche.
- ❑ Suffisamment dilué, permet le nettoyage de supports à protéger, tels peintures, vernis, etc...

Mode d'emploi

- ❑ 0,5 à 1% en machines haute-pression.
- ❑ 1 à 2% soit 1 à 2 cuillères à soupe par litre d'eau pour le nettoyage courant.
- ❑ En décapage et préparation, des peintures : 5 à 10%.
- ❑ Concentrer dans le cas de tâches tenaces.
- ❑ Rinçage recommandé après chaque utilisation.

Précautions d'emploi

- ❑ Le port de gants est conseillé en cas d'utilisation prolongée.
- ❑ En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.
- ❑ Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- ❑ N'est pas adapté aux graisses carbonisées.

Caractéristiques techniques

- ❑ Complexe basique d'agents séquestrants et mouillants et de tensio-actifs non-ioniques. Solvant polaire.
- ❑ Densité : 1,02
- ❑ pH pur : 14 - pH à 1% dans l'eau : 12 – classement corrosif.
- ❑ Matières actives : 11%
- ❑ Conforme à l'arrêté du 27/10/75 modifié et complété par l'arrêté du 15 juin 1993 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- ❑ Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

