



# ANTI- GOUDRON SOLVANT

**Dégraissant en phase solvant**

**Puissant détachant  
Dégraissant carrosseries de  
voiture, engins de TP,  
bennes, trottoirs, murs, sols  
de garage.**

En cas d'utilisation répétée,  
le port des gants de protection est fortement  
conseillé. Ininflammable.

**Applications possibles :**

Pur à la brosse, au  
chiffon, au pulvérisateur  
ou au trempage.



**Société des Produits de France**

B.P. 3243 - 03106 MONTLUÇON Cedex

Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 84 37

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris - SAINT VICTOR (Allier)

# ANTI-GOUDRON SOLVANT

Dégraissant en phase solvant.

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>
<p>Puissant détachant, dégraissant, dissolvant des asphaltes, goudrons, cambouis, mazout, graisses, suies, mastics, colles, encres, sur pierre, bétons, peintures carrosseries, pièces métalliques.</p> <p>Entretien des machines de voiries, des engins de TP, des bennes....</p> <p>Convient aux carrosseries dont il n'abîme pas les peintures et aux moteurs qu'il nettoie et revêt d'une couche anti-poussière et brillante.</p> <p>Économique car peut être réutilisé plusieurs fois.</p>	<p>Prêt à l'emploi.</p> <p>Éliminer à la raclette les surépaisseurs et dépôts épais puis appliquer pur à la brosse, au chiffon, au pulvérisateur ou au trempage.</p> <p>Rinçage facultatif. Attendre dans ce cas que le produit agisse 15 à 20 min.</p>

<u>Précautions d'emploi</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>
<p>Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer.</p> <p>En cas d'utilisation répétée, le port des gants de protection est fortement conseillé.</p> <p>Si mise en peinture, enlever la couche de protection de l'ANTI-GOUDRON SOLVANT avec LAVNET A 59.</p>	<p>Complexe de solvants non chlorés à très haute teneur en aromatique.</p> <p>Densité : 0,87.</p> <p>Point éclair : 27°C.</p> <p>Produit ininflammable.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : <a href="http://www.produits-de-france.fr">www.produits-de-france.fr</a> ou sur simple demande.</p>

