



# HYDROFUGE PB 44

**Imperméabilisant**

**Imperméabilisant  
translucide et invisible des  
façades, toitures, cheminées  
et autres surfaces poreuses.**

**Applications possibles :**

Prêt à l'emploi, s'applique  
au pulvérisateur, au rouleau,  
à la brosse ou au pistolet.



**Société des Produits de France**

B.P. 3243 - 03106 MONTLUÇON Cedex

Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 84 37

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris - SAINT VICTOR (Allier)

# HYDROFUGE PB 44

## Imperméabilisant.

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>
<p>Protection des bâtiments contre les infiltrations d'humidité.</p> <p>Invisibilité totale, ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.</p> <p>Microporeux, il protège comme une peau et laisse respirer le support.</p> <p>Évite la pénétration des polluants atmosphériques dans le support, permettant un meilleur entretien des façades.</p> <p>Évite la formation de moisissures dans le support et la prolifération des mousses.</p> <p>Ne contient pas de solvants. Inodore.</p>	<p>Nettoyer le support avec <b>Lavnet A 59</b>, éventuellement boucher les fissures, démousser avec <b>Suzalgicide Bâtiment</b>. Laisser sécher.</p> <p>Prêt à l'emploi, s'applique au pulvérisateur, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.</p> <p>Appliquer de bas en haut en une seule couche jusqu'à refus du support.</p>

Applications possibles : Au pulvérisateur, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

<u>Précautions d'emploi</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>
<p>Éviter les projections sur les vitres, vitraux, aluminium et les autres matériaux peints qu'on protégera soigneusement.</p> <p>Ne pas utiliser en dessous de 5°C.</p> <p>Ne convient pas en immersion ou sur surfaces horizontales et de circulations.</p> <p>Bien appliquer de bas en haut afin d'éviter les coulures qui modifieront l'aspect.</p>	<p>Solution aqueuse d'agents d'hydrofugation.</p> <p>Densité : 1,02. pH : 10.</p> <p>Pouvoir couvrant : 3 à 5 m<sup>2</sup> / L à appliquer en une seule couche.</p> <p>Hors poussière : 30 minutes à 1 heure selon l'hygrométrie.</p> <p>Sec : 4 heures. Recouvrable : 2 mois.</p> <p>Ininflammable.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : <a href="http://www.produits-de-france.fr">www.produits-de-france.fr</a> ou sur simple demande.</p>

