



SUZAGALVA BRILLANT



**Peinture galva en aérosol de
400 ml**

**Peinture de protection
métaux.**

Utilisable en travaux extérieurs et
intérieurs. Ininflammable.
Aspect brillant.



Société des Produits de France

B.P. 3243 - 03106 MONTLUÇON Cedex

Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 84 37

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris - SAINT VICTOR (Allier)

SUZAGALVA BRILLANT

Peinture de protection des métaux en aérosol de 400 ml.

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>
<p>Revêtement galva d'aspect brillant. Anti-rouille à base de zinc et d'aluminium.</p> <p>Bonne résistance au brouillard salin, aux hautes températures et aux atmosphères corrosives.</p> <p>Protection électro chimique durable. Permet les opérations de soudure.</p> <p>Utilisable en travaux extérieurs et intérieurs sur fer, aciers, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, rails, balises, glissières de sécurité, etc....</p>	<p>Bien agiter avant usage.</p> <p>Brosser et bien nettoyer le support qui doit être bien sec.</p> <p>Pulvériser à 20 cm.</p> <p>A appliquer en couches croisées.</p>

<u>Précautions d'emploi</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>
<p>Précaution d'usage pour les aérosols.</p>	<p>Résine anti-rouille à base de zinc lamellaire, zinc en poudre et poudre d'aluminium.</p> <p>Aspect : brillant. Sec au toucher : 1 heure. 56 % de zinc par rapport à l'extrait sec.</p> <p>Test brouillard salin : 400 h entre 100 et 150° C. Tenue en température : + 400° C en pointe, 250/300° C en continu.</p> <p>Gaz propulseur ininflammable. Sécurité CLP ; SG02 ; SG07 ; SG09.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p>

