

ANTIGOUDRON SOLVANT

Dégraissant en phase solvant

**Puissant détachant dégraissant
carrosseries de voitures,
engins de TP, bennes,
trottoirs, murs,
sols de garages.**

ANTIGOUDRON SOLVANT

Dégraissant en phase solvant

Propriétés

- Puissant détachant, dégraissant, dissolvant des asphaltes, goudrons, cambouis, mazout, graisses, suies, mastics, colles, encres, sur pierre, bétons, peintures carrosseries, pièces métalliques.
- Entretien des machines de voiries, des engins de TP, des bennes...
- Convient aux carrosseries dont il n'abîme pas les peintures et aux moteurs qu'il nettoie et revêt d'une couche antipoussière et brillante.
- Économique car peut être réutilisé plusieurs fois.

Mode d'emploi

- Prêt à l'emploi.
- Eliminer à la raclette les surépaisseurs et dépôts épais puis appliquer à la brosse, au chiffon, au pulvérisateur ou au trempage.
- Rinçage facultatif. Attendre dans ce cas que le produit agisse 15 à 20 minutes.

Précautions d'emploi

- Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer.
- En cas d'utilisation répétée, le port de gants de protection est fortement conseillé.
- Si mise en peinture, enlever la couche de protection de l'ANTIGOUDRON SOLVANT avec LAVNET A 59.

Caractéristiques techniques

- Complexe de solvants non chlorés à très haute teneur en aromatique.
- Densité : 0,87
- Point éclair : 27°C.
- Produit inflammable.
- Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

