



# ANTI- GOUDRON- BIO



*Bidon 5 l*

**Détachant dégraissant  
à base de dérivés végétaux.  
Totalemt Biodégradable.  
Machines de voirie,  
carrosseries de véhicule,  
trottoirs....**

Sans classement toxicologique et  
environnemental.

## **Applications possibles :**

Au chiffon, par aspersion  
basse pression ou au  
trempage.

**La Société des Produits de France**

B.P. 3243 -03106 MONTLUÇON Cedex  
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 54 37  
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris  
- SAINT VICTOR (Allier)



# ANTI-GOUDRON BIO

**Détachant dégraissant à base de dérivés végétaux.**

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>		
<p>Formulation à base de dérivés végétaux 100 % biodégradable. Émulsionnable, se rince facilement.</p> <p>Détachant, dégraissant, dissolvant des asphaltes, goudrons, cambouis, mazout, graisses, suies, mastics, colles, encres....</p> <p>Il peut être utilisé à chaud jusqu'à 100°C sans libérer de vapeurs nocives. Absence de COV.</p> <p>Utilisable sur un grand nombre de supports et de matériaux : bennes, carrosseries, sols plastique, peinture PU, époxy, pièces métalliques....</p> <p>Alternative aux solvants pétroliers responsables de maladies professionnelles et de risque d'incendie.</p>	<p>Éliminer à la raclette les surépaisseurs et dépôts épais puis appliquer le produit pur au chiffon, par aspersion basse pression ou au trempage.</p> <p>Suivant l'état du support, laisser agir et rincer à l'eau.</p> <p>Peut être utilisé dilué à l'eau, l'émulsion reste stable pendant au moins 8 heures à température ambiante.</p> <tr> <td data-bbox="799 1055 1444 1133" style="text-align: center;"><b><u>Précautions d'emploi</u></b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="799 1144 1444 1451"> <p>En cas de mise en peinture, enlever la couche de protection de l'ANTI-GOUDRON BIO avec <b>LAVNET A 59</b> et rincer abondamment avec de l'eau.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : <a href="http://www.produits-de-france.fr">www.produits-de-france.fr</a> ou sur simple demande.</p> </td> </tr>	<b><u>Précautions d'emploi</u></b>	<p>En cas de mise en peinture, enlever la couche de protection de l'ANTI-GOUDRON BIO avec <b>LAVNET A 59</b> et rincer abondamment avec de l'eau.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : <a href="http://www.produits-de-france.fr">www.produits-de-france.fr</a> ou sur simple demande.</p>
<b><u>Précautions d'emploi</u></b>			
<p>En cas de mise en peinture, enlever la couche de protection de l'ANTI-GOUDRON BIO avec <b>LAVNET A 59</b> et rincer abondamment avec de l'eau.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : <a href="http://www.produits-de-france.fr">www.produits-de-france.fr</a> ou sur simple demande.</p>			

## Caractéristiques techniques

Formulation à base d'huiles végétales.

Aspect : Liquide jaune, odeur caractéristique.

Densité : 0,86.

Point éclair : > 170°C.

Sans classement toxicologique et environnemental.

Bidon de 5 l.

