



GRAISSE FILANTE

Aérosol 400 ml

Graisse filante

Lubrifiant pour chaînes.

**Toutes industries,
automobiles, motos, vélos
etc.**



La Société des Produits de France

B.P. 3243 - 03106 MONTLUCON Cedex
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 54 37
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



GRAISSE FILANTE

Graisse filante lubrifiant pour chaînes.

Propriétés

Lubrifiant moussant, excellente adhérence.
Huile minérale agissant contre l'usure et supportant des pressions extrêmes.
Assure une lubrification entre -5°C et 200°C.
Très bonne tenue en ambiance très chaude et humide.
Utilisations : chaînes, pignons, convoyeurs, glissières en mouvement à grande vitesse....
Domaines d'application : toutes industries, automobiles, motos etc.

Mode d'emploi

Agiter fortement avant utilisation.
Pulvériser sur les parties à traiter préalablement mises à l'arrêt.
Laisser l'huile pénétrer et les solvants s'évaporer.
Remettre en marche les éléments lubrifiés.

Précautions d'emploi

Toutes précautions habituelles concernant les aérosols (voir étiquette).
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Huile limpide filante très adhérente.
Gaz propulseur ininflammable.
Aérosol 400 ml.
Température d'utilisation : de -5°C à 200°C.
Point de goutte : 185°C.
Viscosité à 40°C : 250 – 300 mm²/s (DIN ISO 3104).

