



GRAISSE VERTE MULTI- FONCTIONS AU LITHIUM



Aérosol 500 ml

**Graissage extérieur pression
machines, moteurs, pièces
mécaniques.**

La Société des Produits de France

B.P. 3243 -03106 MONTLUCON Cedex
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 54 37
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



GRAISSE VERTE MULTI-FONCTIONS AU LITHIUM

Graissage extérieur pression machines, moteurs, pièces mécaniques.

Propriétés

Graisse au lithium avec un épaissement organique supérieur aux graisses classiques.
Contient un agent extrême pression permettant à la graisse de supporter des pressions élevées.
Contient un agent oxydant permettant d'augmenter la durée de vie de la graisse.
Contient un agent d'adhérence pour une meilleure adhésion sur les surfaces traitées et une tenue au délavage.
Très bonne stabilité thermique humide ou avec projection d'eau : cardans, galets, câbles, roulements, charnières, serrures, convoyeurs etc.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces à traiter.
Agiter fortement l'aérosol.
Pulvériser sur les parties à traiter.
Purger l'aérosol tête en bas après utilisation.

Précautions d'emploi

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.
Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.
Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Graisse verte au lithium – Contient une huile minérale de groupe I, hautement raffinée et de qualité constante.
Aérosol 500 ml.
Température d'utilisation : de -20°C à 140°C.
Point de goutte : 185°C.
Grade NLG 1 : 2.
Pénétration travaillée : 300.
Essai : 4 billes : > 150 kg.

