



HUILE D'USINAGE

Aérosol 400 ml



Lubrifiant usinage.

**Pour taraudage, filetage,
perçage, emboutissage.**

La Société des Produits de France

B.P. 3243 -03106 MONTLUCON Cedex
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 54 37
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



HUILE D'USINAGE

Lubrifiant usinage.

Propriétés

Recommandé par les travaux de taraudage, filetage, perçage, emboutissage, découpage, profilage. Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.

Réducteur de friction pour l'usinage à froid des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.

Facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachage et les rayures sur l'outillage grâce à son fort dosage.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter.

Pulvériser à environ 20 cm, sans excès.

Précautions d'emploi

Toutes précautions habituelles concernant les aérosols (voir étiquette).

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Huiles très raffinées, additif d'onctuosité et extrême pression chlorés et soufrés.

Aérosol 400 ml.

Point de congélation : de -12°C.

Test lame de cuivre : 3 (ASTM D 1838).

Viscosité à 40°C : env. 70 Cst.

