



ANTI- GOUDRON SOLVANT

Bidon 10 l

**Dégraissant en phase
solvant.**

**Puissant détachant
Dégraissant carrosseries de
voiture, engins de TP,
bennes, trottoirs, murs, sols
de garage.**

Applications possibles :

Pur à la brosse, au chiffon,
au pulvérisateur ou au
trempage.

La Société des Produits de France

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. suza@produits-de-france.fr

www.produits-de-france.fr

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



ANTI-GOUDRON SOLVANT

Dégraissant en phase solvant.

Propriétés

Puissant détachant, dégraissant, dissolvant des asphaltes, goudrons, cambouis, mazout, graisses, suies, mastics, colles, encres, sur pierre, bétons, peintures carrosseries, pièces métalliques.

Entretien des machines de voiries, des engins de TP, des bennes....

Convient aux carrosseries dont il n'abîme pas les peintures et aux moteurs qu'il nettoie et revêt d'une couche anti-poussière et brillante.

Économique car peut être réutilisé plusieurs fois.

Mode d'emploi

Prêt à l'emploi.

Éliminer à la raclette les surépaisseurs et dépôts épais puis appliquer pur à la brosse, au chiffon, au pulvérisateur ou au trempage.

Rinçage facultatif.

Attendre dans ce cas que le produit agisse 15 à 20 min.

Précautions d'emploi

Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer.

En cas d'utilisation répétée, le port des gants de protection est fortement conseillé.

Si mise en peinture, enlever la couche de protection de l'ANTI-GOUDRON SOLVANT avec LAVNET A 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Complexe de solvants non chlorés à très haute teneur en aromatique.

Densité : 0,87.

Point éclair : 27°C.

Produit inflammable.

Bidon de 10 l.

