



HYDROFUGE

PB 44

Bidon 5 l

Imperméabilisant en phase aqueuse translucide et invisible des façades, murs, murets, et autres surfaces poreuses.

Applications possibles :

Prêt à l'emploi, s'applique au pulvérisateur, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

La Société des Produits de France

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. suza@produits-de-france.fr

www.produits-de-france.fr

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



HYDROFUGE PB 44

Imperméabilisant phase aqueuse.

Propriétés

Protection des bâtiments contre les infiltrations d'humidité.

Invisibilité totale, ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.

Microporeux, il protège comme une peau et laisse respirer le support.

Évite la pénétration des polluants atmosphériques dans le support, permettant un meilleur entretien des façades.

Évite la formation de moisissures dans le support et la prolifération des mousses.

Ne contient pas de solvants. Inodore.

Mode d'emploi

Nettoyer le support avec **Lavnet A 59**, éventuellement boucher les fissures, démousser avec **Suzalgicide Bâtiment**. Laisser sécher.

Prêt à l'emploi, s'applique au pulvérisateur, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

1 à 2 couches selon la porosité du support.

Appliquer de bas en haut jusqu'à saturation du support.

L'application d'une peinture ultérieurement est possible uniquement avec une peinture en phase solvant (nous consulter).

Précautions d'emploi

Éviter les projections sur les vitres, vitraux, aluminium et les autres matériaux peints qu'on protégera soigneusement.

Ne jamais appliquer sur ardoises ou tuiles déjà hydrofugées.

Ne pas utiliser en dessous de 5°C. Ni sur des supports brûlants dus au plein soleil.

Ne convient pas en immersion ou sur surfaces horizontales et de circulations.

Bien appliquer de bas en haut afin d'éviter les coulures qui modifieront l'aspect. (Résidus blancs indélébiles).

En cas d'excès de produit, rincer immédiatement à l'eau claire.

Stocker à l'abri du gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Solution aqueuse d'agents d'hydrofugation.

Pouvoir couvrant : 4 à 6 m² / L à appliquer en une seule couche.

Hors poussière : 30 minutes à 1 heure selon l'hygrométrie.

Ininflammable.

