



REPULSIF RONGEURS

Aérosol 300 ml



Répulsif olfactif.

**Barrière protectrice
Contre Rats, Souris,
Martes, Mulots etc.**

Odeur lavande.



La Société des Produits de France

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. suza@produits-de-france.fr

www.produits-de-france.fr

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris

- SAINT VICTOR (Allier)

REPULSIF RONGEURS

Répulsif olfactif.

Propriétés

L'anti rongeur est destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par des rongeurs. L'anti-rongeur est destiné à être pulvérisé sur toutes les surfaces susceptibles d'être détériorés par les rongeurs par grignotage des pièces caoutchoutées et plastiques (câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durits et gaines diverses...).

Il permet de protéger les lieux menacés par les petits rongeurs (souris, mulots, rats, martes, écureuils...) présents dans les garages, greniers, caves, abris de jardin, laverie

A utiliser sous les capots des moteurs de véhicule (auto, camion, moto, quads, motoculteurs), dans les cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matière synthétique.

D'une façon générale, sur les câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durits d'alimentation (eau, gaz, électricité ...).

Répulsif olfactif, l'anti rongeur est composé d'huiles essentielles éloignant les rongeurs.

Il agit comme une véritable barrière protectrice.

L'odeur dégagée par sa composition crée une barrière et protège les lieux menacés par les rongeurs.

Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter.

Pour une efficacité optimale, renouveler l'opération en fonction du risque tous les 15 jours.

Pour le traitement des véhicules, pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur. Ne pas pulvériser moteur tournant ou encore chaud.

Éviter la présence des personnes sensibles, de jeunes enfants et d'animaux domestiques lors de la pulvérisation du produit.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

Précautions d'emploi

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Toutes précautions habituelles concernant les aérosols (voir Fiche de données de sécurité paragraphe 2).

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Concentration des matières actives:

✓ Lavande, lavendula hybrida extraits (cas n° 91722-69-9) : 1.44% m/m.

Gaz propulseur : Butane – propane.

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Préparation biocide. : TP19.

Aérosol 300 ml.

Etiquette de danger : SGH02 / SGH07.

